

ItuFloor keskusyksikkö lämmitys/viilennys 24V



ItuFloor keskusyksikköä lämmitys/viilennys 24V käytetään lattialämmitys/-viilennys järjestelmässä jännitteen jakamiseen sekä toimilaitteiden ohjaukseen. Siihen voidaan kytkeä langallisia lämmitys-/viilennystermostaatteja 10 kappaletta sekä toimilaitteita (24V) 18 kappaletta. Vaihto lämmityksen ja viilennyksen välillä tapahtuu ulkoisella Change over -komennolla. Keskusyksikköön voidaan yhdistää kosteusanturi, jolla vältetään kondenssiveden syntyminen jäähdytystilanteessa. Keskusyksikkö tukee pumpun ohjausta ja lämpötilan pudotusta. Keskusyksikön kanssa tulee käyttää muuntajaa 230V/24V (IF-M)

Valikoima

Tuote	Tuotenumero	Lisätiedot
IF-KY-10-JL ItuFloor keskusyksikkö lämmitys/viilennys 24V	3F79804	tukee 10 termostaattia ja 18 toimilaitetta

Tekniset tiedot

Käyttöjännite:	24 V / ±20 % / 50-60 Hz
Suojausluokka:	II
Suojausaste:	IP 20
Käyttölämpötila:	0–50°C
Käyttökosteus:	0-80% (ei kondensoiva)
Mitat:	327 x 90 x 52mm
Kiinnitys:	seinäkiinnitys tai DIN-kisko