

Kertasäätöinen linjasäätöventtiili MSV-B



MSV-B on yhdistetty säätö- ja sulkuventtiili. Siinä on irrotettava käyttöpyörä, joka helpottaa asennusta, numeerinen asetusasteikko on tarkasteltavissa useammasta eri kulmasta sekä asetus on helppo lukita. Venttiilissä on sisäänrakennetut testitulpat halkaisijaltaan 3 mm:n neuloille.

Valikoima

Tyyppi	Kvs (m ³ /h)	Kierre	Koodi
MSV-B DN 15 LF	2.5	Rp ½" sisäkierre	003Z4030
MSV-B DN 15	3.0	Rp ½" sisäkierre	003Z4031
MSV-B DN 20	6.0	Rp ¾" sisäkierre	003Z4032
MSV-B DN 25	9.5	Rp 1" sisäkierre	003Z4033
MSV-B DN 32	18.0	Rp 1¼" sisäkierre	003Z4034
MSV-B DN 40	26.0	Rp 1½" sisäkierre	003Z4035
MSV-B DN 50	40.0	Rp 2" sisäkierre	003Z4036

Tekniset tiedot

Materiaali:	Korroosion kestävä messinkiä
Maksimi käyttöpaine:	20 Bar
Toimintalämpötila:	-20°C...120°C
Toiminta-alue:	10–100 % Kvs-arvosta